

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Typ silnika: **(E)cSTe(b)160M6-IE3**

Seria: **Ognioszczelne IE3**



27-04-2025

### ELEKTRYCZNE PARAMETRY

| U   | CONN. | f  | P   |    | Duty | I    | n   | T  | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] |      |      | Power factor at load [-] |      |      |
|-----|-------|----|-----|----|------|------|-----|----|------|------|------|------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| V   | -     | Hz | kW  | HP | -    | A    | rpm | Nm | -    | -    | -    | 2/4                    | 3/4  | 4/4  | 2/4                      | 3/4  | 4/4  |
| 400 | Y     | 50 | 7.5 | 10 | S1   | 14.8 | 970 | 74 | 2.3  | 2.8  | 6.6  | 89.0                   | 89.9 | 89.5 | 0.66                     | 0.77 | 0.82 |

### DANE OGÓLNE

|                                            |             |                                         |             |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| Klasa sprawności                           | IE3         | Poziom ciśnienia akustycznego [dB]      | -           |
| Wielkość mechaniczna                       | 160         | Poziom mocy akustycznej [dB]            | -           |
| Liczba biegunów                            | 6           | Położenie skrzynki zaciskowej           | góra        |
| Rozruch                                    | bezpośredni | Możliwość obracania skrzynki zaciskowej | tak         |
| Klasa izolacji                             | F           | łożyska strony napędowej                | 6309 ZZ C3  |
| Współpraca z przemiennikiem częstotliwości | na życzenie | łożyska strony przeciwnapędowej         | 6309 ZZ C3  |
| Forma wykonania                            | IMB3/B5/B35 | Dosmarowywanie łożysk                   | na życzenie |
| System chłodzenia                          | IC411       | Kadłub - materiał                       | żeliwo      |
| Masa (IMB3) [kg]                           | 254         | Łapa - materiał                         | żeliwo      |
| Moment bezwładności [kgm <sup>2</sup> ]    | 0.102       | Tarcze łożyskowe - materiał             | żeliwo      |
| Kierunek obrotów                           | CW/CCW      | Malowanie                               | RAL5010     |
| Stopień ochrony                            | IP55        | wykonanie klimatyczne                   | N           |

### WARUNKI ZAINSTALOWANIA

|                            |               |                                                |         |
|----------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------|
| Temperatura otoczenia [°C] | od -20 do +40 | Wysokość zainstalowania nad poziomem morza [m] | do 1000 |
| Wilgotność względna        | do 95         |                                                |         |

### WYPOSAŻENIE

|                                  |             |                                 |             |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| Ilość zacisków lub dopływów      | 3           | Termiczne zabezpieczenie łożysk | na życzenie |
| Dławnice/wpusty kablowe          | 1           | Podgrzewacze uzwojenia          | na życzenie |
| Termiczne zabezpieczenie uzwojeń | na życzenie | Wyposażenie dodatkowe           | na życzenie |

### NORMY

IEC 60034-1, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7

### CERTYFIKATY

ATEX, EAC, BiH

### INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                                                             |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Cecha przeciwybuchowości | II 2G Ex db (eb) IIB T5 Gb<br>lub na życzenie II 2G Ex<br>db (eb) IIC T5 Gb |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|