

## **TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN**

Motortyp: SVf355X4A

Serie: Standard wirkungsgrad



04-12-2025

	ELEKTRISCHE PARAMETER																
U	CONN.	f	ŀ	D	Duty	I	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
6000	Y	50	160	220	S1	19.2	1487	1028	1.1	2.7	5.8	-	-	93.0	-	-	0.86

ALLGEMEINE DATEN						
Wirkungsgradklasse	-	Schalldruckpegel [dB]	-			
Baugröße	355	Schallleistungspegel [dB]	-			
Polzahl	4	Klemmkastenlage	seitlich			
Anlauf	Direktanlauf	Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens	ja			
Isolierstoffklasse	F	Lager AS	6322C3			
Frequenzumrichterversorgung	auf Nachfrage	Lager BS	7322BTVP			
Bauform	IM3011(V1)	Lagerschmierung	ja			
Kühlart	IC511	Gehäusematerial	Stahl			
Gewicht (IMB3) [kg]	1620	Fußmaterial	Stahl			
Trägheitsmoment [kgm2]	5.2	Lagerschildmaterial	Stahl			
Drehrichtung	CW/CCW	Lackierung	RAL5010			
Schutzart	IP54	Klimatische Ausführung	N			

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN							
Umgebungstemperatur [°C]	von -20 bis +40	Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m]	bis 1000				
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	bis 95						

ACCESSORY							
Klemmen-/Litzenzahl	3	Lager-Thermoschutz	2 x Pt100 (1 Stk./Lager)				
Anbauverschraubungen/Kabeleinführungen	1	Stillstandsheizung	auf Nachfrage				
Wicklung-Thermoschutz	6 x Pt100 (2 Stk./Phase)	Zusätzliche Ausstattung	auf Nachfrage				

STANDARDS
IEC60034-1

ZERTIFIKATE					
auf Nachfrage					