

TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN

Motortyp: **Sf560X10-E**

Serie: **Standard wirkungsgrad**



04-12-2025

ELEKTRISCHE PARAMETER																	
<i>U</i>	CONN.	<i>f</i>	<i>P</i>		Duty	<i>I</i>	<i>n</i>	<i>T</i>	<i>TL/T</i>	<i>TB/T</i>	<i>IL/I</i>	Efficiency at load [%]			Power factor at load [-]		
<i>V</i>	-	Hz	<i>kW</i>	<i>HP</i>	-	A	<i>rpm</i>	<i>Nm</i>	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
6000	Y	50	560	750	S1	68.5	595	8988	1.1	2.2	6	-	-	95.8	-	-	0.82

ALLGEMEINE DATEN														
Wirkungsgradklasse					-		Schalldruckpegel [dB]					-		
Baugröße					560		Schallleistungspegel [dB]					-		
Polzahl					10		Klemmkastenlage					rechts		
Anlauf					Direktanlauf		Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens					ja		
Isolierstoffklasse					F		Lager AS					NU226EM1+6226MC3		
Frequenzumrichterversorgung					auf Nachfrage		Lager BS					NU226EM1		
Bauform					IM1001(B3)		Lagerschmierung					ja		
Kühlart					IC611		Gehäusematerial					Stahl		
Gewicht (IMB3) [kg]					5900		Fußmaterial					Stahl		
Trägheitsmoment [kgm ²]					136		Lagerschildmaterial					Stahl		
Drehrichtung					CW/CCW		Lackierung					RAL5010		
Schutzart					IP55		Klimatische Ausführung					N		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN														
Umgebungstemperatur [°C]					von -20 bis +40		Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m]					bis 1000		
Relative Luftfeuchtigkeit [%]					bis 95									

ACCESSORY														
Klemmen-/Litzenzahl					3		Lager-Thermoschutz					2 x Pt100 (1 Stk./Lager)		
Anbauverschraubungen/Kabeleinführungen					1		Stillstandsheizung					auf Nachfrage		
Wicklung-Thermoschutz					6 x Pt100 (2 Stk./Phase)		Zusätzliche Ausstattung					auf Nachfrage		

STANDARDS														
IEC60034-1														

ZERTIFIKATE														
auf Nachfrage														