

TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN

Motortyp: (E)cSgb315M4B-EP

Serie: Druckfeste kapselung IE1



04-12-2025

| | ELEKTRISCHE PARAMETER | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|--------|-------------|-------|-------|---------------|---------|
| U | CONN. | f | F | D | Duty | 1 | n | Т | TL/T | TB/T | IL/I | Effici | ency at loa | d [%] | Power | r factor at l | oad [-] |
| V | - | Hz | kW | HP | - | Α | rpm | Nm | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 400 | Y | 50 | 160 | 220 | S1 | 281 | 1489 | 1026 | 2.7 | 2.4 | 8.5 | 94.5 | 95.3 | 95.4 | 0.87 | 0.90 | 0.86 |

| ALLGEMEINE DATEN | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|--|--|
| Wirkungsgradklasse | - | Schalldruckpegel [dB] | 76 | | |
| Baugröße | 315 | Schallleistungspegel [dB] | 86 | | |
| Polzahl | 4 | Klemmkastenlage | oben | | |
| Anlauf | Direktanlauf | Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens | nein | | |
| Isolierstoffklasse | F | Lager AS | NU318 | | |
| Frequenzumrichterversorgung | auf Anfrage - Ausführung (-f) | Lager BS | 6318C3 | | |
| Bauform | IMB3/B5/B35 | Lagerschmierung | ja | | |
| Kühlart | IC411 | Gehäusematerial | Grauguß | | |
| Gewicht (IMB3) [kg] | 865 | Fußmaterial | Grauguß | | |
| Trägheitsmoment [kgm2] | 2.27 | Lagerschildmaterial | Grauguß | | |
| Drehrichtung | CW/CCW | Lackierung | RAL5010 | | |
| Schutzart | IP55 | Klimatische Ausführung | N | | |

| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---|----------|--|--|
| Umgebungstemperatur [°C] | von -20 bis +40 | Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m] | bis 1000 | | |
| Relative Luftfeuchtigkeit [%] | bis 100 | | | | |

| ACCESSORY | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------|--|--|--|
| Klemmen-/Litzenzahl | 3 | Lager-Thermoschutz | auf Nachfrage | | | |
| Anbauverschraubungen/Kabeleinführungen | 1 | Stillstandsheizung | auf Nachfrage | | | |
| Wicklung-Thermoschutz | auf Nachfrage | Zusätzliche Ausstattung | auf Nachfrage | | | |

| STANDARDS | |
|--|--|
| IEC 60034-1, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7 | |

| ZERTIFIKATE |
|----------------|
| ATEX, EAC, BiH |

| ZUSÄTZLICHE INFORMATION | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Ex-Markierung | II 2G Ex db eb IIB T4 Gb / II 2G Ex db IIB T4 Gb | | | |

