



## SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: **3SIE200L2C**

Séries: **IE3**

04-12-2025

**IE3** PREMIUM EFFICIENCY

| PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES |       |          |           |           |      |          |            |           |             |             |             |                        |      |      |                          |      |      |
|------------------------|-------|----------|-----------|-----------|------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| <i>U</i>               | CONN. | <i>f</i> | <i>P</i>  |           | Duty | <i>I</i> | <i>n</i>   | <i>T</i>  | <i>TL/T</i> | <i>TB/T</i> | <i>IL/I</i> | Efficiency at load [%] |      |      | Power factor at load [-] |      |      |
| <i>V</i>               | -     | Hz       | <i>kW</i> | <i>HP</i> | -    | A        | <i>rpm</i> | <i>Nm</i> | -           | -           | -           | 2/4                    | 3/4  | 4/4  | 2/4                      | 3/4  | 4/4  |
| 400                    | Δ     | 50       | 45        | 60        | S1   | 77       | 2962       | 145       | 2.6         | 2.5         | 7.3         | 94.5                   | 94.6 | 94.0 | 0.83                     | 0.88 | 0.90 |
| 690                    | Y     | 50       | 45        | 60        | S1   | 45       | 2962       | 145       | 2.6         | 2.5         | 7.3         | 94.5                   | 94.6 | 94.0 | 0.83                     | 0.88 | 0.90 |

## DONNÉES GÉNÉRALES

|   |               |  |               |
|---|---------------|--|---------------|
| Classe de rendement                         | IE3           | Niveau de pression acoustique [dB]           | 78            |
| Hauteur d'axe                               | 200           | Niveau de puissance acoustique [dB]          | 88            |
| Nombre de pôles                             | 2             | Position de la boîte à bornes                | sur le dessus |
| Mode de démarrage                           | direct ou Y/Δ | Possibilité de rotation de la boîte à bornes | oui           |
| Classe d'isolation                          | F             | Roulement côté DE                            | 6312C3        |
| Alimentation par convertisseur de fréquence | oui           | Roulement côté NDE                           | 6312C3        |
| Dispositif de montage                       | IMB3/B5/B35   | Graissage des roulements                     | oui           |
| Méthode de refroidissement                  | IC411         | Carcasse -matériel                           | fonte         |
| Poids (IMB3) [kg]                           | 301           | Pattes - matériel                            | fonte         |
| Moment d'inertie [kgm <sup>2</sup> ]        | 0.21          | Flasque-palliers - matériel                  | fonte         |
| Direction de rotation                       | CW/CCW        | Peinture                                     | RAL5010       |
| Degré de protection                         | IP55          | Exécution climatique                         | N             |

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

|                           |             |  |              |
|---------------------------|-------------|--|--------------|
| Température ambiante [°C] | jusqu'à +40 | Altitude au-dessus du niveau de la mer [m] | jusqu'à 1000 |
| Humidité relative [%]     | jusqu'à 95  |  |              |

## ACCESOIRE

|                                   |         |  |              |
|-----------------------------------|---------|--|--------------|
| Nombre de bornes ou de fils       | 6       | Sondes de température sur les palliers | à la demande |
| Presse-étoupes                    | 2 + 1   | Résistance de chauffage                | à la demande |
| Sondes de température au bobinage | 3 x PTC | Dispositif de montage                  | à la demande |

## NORMES

IEC 60034-1

## CERTIFICATS

à la demande