



TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN

Motortyp: **2SIE355H6E**

Serie: **IE2**

15-03-2025

ELEKTRISCHE PARAMETER

| U | CONN. | f | P | | Duty | I | n | T | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] | | | Power factor at load [-] | | |
|-----|----------|----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| | | | kW | HP | | | | | | | | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 400 | Δ oder Y | 50 | 375 | 503 | S1 | 650 | 991 | 3614 | 1.7 | 2.1 | 6.9 | 95.7 | 96.0 | 95.7 | 0.77 | 0.85 | 0.87 |
| 690 | Δ oder Y | 50 | 375 | 503 | S1 | 375 | 991 | 3614 | 1.7 | 2.1 | 6.9 | 95.7 | 96.0 | 95.7 | 0.77 | 0.85 | 0.87 |

ALLGEMEINE DATEN

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| Wirkungsgradklasse | IE2 | Schalldruckpegel [dB] | 80 |
| Baugröße | 355 | Schalleistungspegel [dB] | - |
| Polzahl | 6 | Klemmkastenlage | oben /* seitlich |
| Anlauf | DOL, Y/Δ oder VSD | Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens | ja |
| Isolierstoffklasse | F | Lager AS | 6322 C3 |
| Frequenzumrichterversorgung | ja | Lager BS | 6322 C3 |
| Bauform | IMB3/B35/V1* | Lagerschmierung | ja |
| Kühlart | IC411 | Gehäusematerial | Grauguß |
| Gewicht (IMB3) [kg] | 2600 | Fußmaterial | Grauguß |
| Trägheitsmoment [kgm ²] | 15.3 | Lagerschildmaterial | Grauguß |
| Drehrichtung | CW/CCW | Lackierung | RAL5010 |
| Schutzart | IP55 | Klimatische Ausführung | N |

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | | | |
|-------------------------------|---------|---|----------|
| Umgebungstemperatur [°C] | bis +40 | Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m] | bis 1000 |
| Relative Luftfeuchtigkeit [%] | bis 95 | | |

ACCESSORY

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Klemmen-/Litzenzahl | 6 | Lager-Thermoschutz | 2 x Pt100 (1 Stk./Lager) |
| Anbauverschraubungen/Kabeleinführungen | 2 | Stillstandsheizung | auf Nachfrage |
| Wicklung-Thermoschutz | 6 x Pt100 (2 Stk./Phase) | Zusätzliche Ausstattung | auf Nachfrage |

STANDARDS

IEC 60034-1

ZERTIFIKATE

auf Nachfrage