



**TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN**

Motortyp: **2SIE71-4B**

Serie: **IE2**

15-01-2025

**ELEKTRISCHE PARAMETER**

U	CONN.	f	P		Duty	I	n	T	TL/T	TB/T	IL/I	Efficiency at load [%]			Power factor at load [-]		
			kW	HP								-	-	-	2/4	3/4	4/4
230	Δ	50	0.37	0.50	S1	2.00	1400	2.52	2.5	2.5	3.5	68.0	72.0	73.0	0.43	0.55	0.65
400	Y	50	0.37	0.50	S1	1.15	1400	2.52	2.5	2.5	3.5	68.0	72.0	73.0	0.43	0.55	0.65

**ALLGEMEINE DATEN**

Wirkungsgradklasse	IE2	Schalldruckpegel [dB]	56
Baugröße	71	Schalleistungspegel [dB]	63
Polzahl	4	Klemmkastenlage	oben
Anlauf	Direktanlauf oder Y/Δ	Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens	ja
Isolierstoffklasse	F	Lager AS	62032Z
Frequenzrichterversorgung	ja	Lager BS	62032Z
Bauform	IMB3/B5/B35/B14	Lagerschmierung	nein
Kühlart	IC411	Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht (IMB3) [kg]	7.2	Fußmaterial	Aluminium
Trägheitsmoment [kgm <sup>2</sup> ]	0.00085	Lagerschildmaterial	Aluminium
Drehrichtung	CW/CCW	Lackierung	RAL5010
Schutzart	IP54/IP55	Klimatische Ausführung	U/2

**UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

Umgebungstemperatur [°C]	bis +40	Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m]	bis 1000
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	bis 95		

**ACCESSORY**

Klemmen-/Litzenzahl	6	Lager-Thermoschutz	nein
Anbauverschraubungen/Kabeleinführungen	1	Stillstandsheizung	auf Nachfrage
Wicklung-Thermoschutz	auf Nachfrage	Zusätzliche Ausstattung	auf Nachfrage

**STANDARDS**

IEC 60034-1

**ZERTIFIKATE**

auf Nachfrage