

TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN

Motortyp: Sh90-4_2S

Serie: Polumschaltbare



22-10-2025

	ELEKTRISCHE PARAMETER																
U	CONN.	f	,	Þ	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
400	Δ	50	0.8	1.06	S1	2.2	1370	5.58	1.7	1.6	2.8	-	-	70.0	-	-	0.80
400	YY	50	1.1	1.5	S1	2.7	2780	3.78	2.1	2	3.4	-	-	68.0	-	-	0.80

ALLGEMEINE DATEN					
Wirkungsgradklasse	-	Schalldruckpegel [dB]	-		
Baugröße	90	Schallleistungspegel [dB]	-		
Polzahl	4 2	Klemmkastenlage	oben		
Anlauf	Direktanlauf / Direktanlauf	Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens	ja		
Isolierstoffklasse	F	Lager AS	62052Z		
Frequenzumrichterversorgung	auf Nachfrage	Lager BS	62052Z		
Bauform	IMB3/B5/B35/B14	Lagerschmierung	nein		
Kühlart	IC411	Gehäusematerial	Aluminium		
Gewicht (IMB3) [kg]	11.8	Fußmaterial	Aluminium		
Trägheitsmoment [kgm2]	0.0024	Lagerschildmaterial	Aluminium		
Drehrichtung	CW/CCW	Lackierung	RAL5010		
Schutzart	IP 54/IP 55	Klimatische Ausführung	U/2		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN					
Umgebungstemperatur [°C]	bis +40	Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m]	bis 1000		
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	bis 95				

ACCESSORY					
Klemmen-/Litzenzahl	6				

STANDARDS	
IEC 60034-1	

ZERTIFIKATE
auf Nachfrage