



## TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN

Motortyp: **SVf400Y6**

Serie: **Standard wirkungsgrad**

15-01-2025

| ELEKTRISCHE PARAMETER |       |    |     |     |      |      |     |      |      |      |      |                        |     |      |                          |     |      |
|-----------------------|-------|----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|------|------------------------|-----|------|--------------------------|-----|------|
| U                     | CONN. | f  | P   |     | Duty | I    | n   | T    | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] |     |      | Power factor at load [-] |     |      |
| V                     | -     | Hz | kW  | HP  | -    | A    | rpm | Nm   | -    | -    | -    | 2/4                    | 3/4 | 4/4  | 2/4                      | 3/4 | 4/4  |
| 6000                  | Y     | 50 | 500 | 750 | S1   | 60.2 | 990 | 4826 | 1.3  | 2.5  | 6    | -                      | -   | 95.1 | -                        | -   | 0.84 |

| ALLGEMEINE DATEN                    |               |                                       |          |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|
| Wirkungsgradklasse                  | -             | Schalldruckpegel [dB]                 | -        |
| Baugröße                            | 400           | Schalleistungspegel [dB]              | -        |
| Polzahl                             | 6             | Klemmkastenlage                       | seitlich |
| Anlauf                              | Direktanlauf  | Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens | ja       |
| Isolierstoffklasse                  | F             | Lager AS                              | 6324C3   |
| Frequenzrichterversorgung           | auf Nachfrage | Lager BS                              | 7322BTVP |
| Bauform                             | IM3011(V1)    | Lagerschmierung                       | ja       |
| Kühlart                             | IC511         | Gehäusematerial                       | Stahl    |
| Gewicht (IMB3) [kg]                 | 3390          | Fußmaterial                           | Stahl    |
| Trägheitsmoment [kgm <sup>2</sup> ] | 25.9          | Lagerschildmaterial                   | Stahl    |
| Drehrichtung                        | CW/CCW        | Lackierung                            | RAL5010  |
| Schutzart                           | IP54          | Klimatische Ausführung                | N        |

| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN          |                 |   |          |
|-------------------------------|-----------------|---|----------|
| Umgebungstemperatur [°C]      | von -20 bis +40 | Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m] | bis 1000 |
| Relative Luftfeuchtigkeit [%] | bis 95          |   |          |

| ACCESSORY                              |                          |                         |                          |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Klemmen-/Litzenzahl                    | 3                        | Lager-Thermoschutz      | 2 x Pt100 (1 Stk./Lager) |
| Anbauverschraubungen/Kabeleinführungen | 1                        | Stillstandsheizung      | auf Nachfrage            |
| Wicklung-Thermoschutz                  | 6 x Pt100 (2 Stk./Phase) | Zusätzliche Ausstattung | auf Nachfrage            |

| STANDARDS  |  |
|------------|--|
| IEC60034-1 |  |

| ZERTIFIKATE   |  |
|---------------|--|
| auf Nachfrage |  |