

TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN

Motortyp: Sh355H2C

Serie: Hoher wirkungsgrad



23-10-2025

| | | | | | | | ELEKTI | RISCH | E PARA | METE | R | | | | | | |
|------|-------|----|-----|-----|------|------|--------|-------|--------|------|------|--------|-------------|-------|-------|---------------|---------|
| U | CONN. | f | ŀ | D | Duty | 1 | n | Т | TL/T | TB/T | IL/I | Effici | ency at loa | d [%] | Power | r factor at l | oad [-] |
| V | - | Hz | kW | HP | - | Α | rpm | Nm | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 6000 | Y | 50 | 250 | 340 | S1 | 27.9 | 2978 | 802 | 1.4 | 2.6 | 6.7 | - | - | 95.7 | - | - | 0.90 |

| ALLGEMEINE DATEN | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|--|--|--|
| Wirkungsgradklasse | - | Schalldruckpegel [dB] | 83 | | | |
| Baugröße | 355 | Schallleistungspegel [dB] | - | | | |
| Polzahl | 2 | Klemmkastenlage | oben | | | |
| Anlauf | Direktanlauf | Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens | ja | | | |
| Isolierstoffklasse | F | Lager AS | 6217C3 | | | |
| Frequenzumrichterversorgung | auf Nachfrage | Lager BS | 6217C3 | | | |
| Bauform | B3/B35 | Lagerschmierung | ja | | | |
| Kühlart | IC411 | Gehäusematerial | Grauguß | | | |
| Gewicht (IMB3) [kg] | 1950 | Fußmaterial | Grauguß | | | |
| Trägheitsmoment [kgm2] | 2.8 | Lagerschildmaterial | Grauguß | | | |
| Drehrichtung | CW oder CCW | | | | | |
| | (entsprechend der Bestellung) | Lackierung | RAL5010 | | | |
| Schutzart | IP55 | Klimatische Ausführung | N | | | |

| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---|----------|--|--|--|--|
| Umgebungstemperatur [°C] | von -20 bis +40 | Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m] | bis 1000 | | | | |
| Relative Luftfeuchtigkeit [%] | bis 95 | | | | | | |

| ACCESSORY | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Klemmen-/Litzenzahl | 3 | Lager-Thermoschutz | 2 x Pt100 (1 Stk./Lager) | | | |
| Anbauverschraubungen/Kabeleinführungen | 1 | Stillstandsheizung | auf Nachfrage | | | |
| Wicklung-Thermoschutz | 6 x Pt100 (2 Stk./Phase) | Zusätzliche Ausstattung | auf Nachfrage | | | |

| STANDARDS | |
|-------------|--|
| IEC 60034-1 | |

| ZERTIFIKATE |
|---------------|
| auf Nachfrage |

