

TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN **5**

Motortyp: 2Sg315S10z

Serie: ÜBER 8 POL



22-10-2025

| | ELEKTRISCHE PARAMETER | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|----|----|------|-----|-----|-----|------|------|------|--------|-------------|-------|-------|---------------|---------|
| U | CONN. | f | F | • | Duty | 1 | n | Т | TL/T | TB/T | IL/I | Effici | ency at loa | d [%] | Power | r factor at l | oad [-] |
| V | - | Hz | kW | HP | - | Α | rpm | Nm | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 400 | Δ | 50 | 55 | 75 | S1 | 116 | 583 | 901 | 1.7 | 1.9 | 4.7 | 88.0 | 90.5 | 91.5 | 0.52 | 0.68 | 0.75 |
| 690 | Y | 50 | 55 | 75 | S1 | 67 | 583 | 901 | 1.7 | 1.9 | 4.7 | 88.0 | 90.5 | 91.5 | 0.52 | 0.68 | 0.75 |

| ALLGEMEINE DATEN | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Wirkungsgradklasse | - | Schalldruckpegel [dB] | 70 | | | | |
| Baugröße | 315 | Schallleistungspegel [dB] | 80 | | | | |
| Polzahl | 10 | Klemmkastenlage | rechts | | | | |
| Anlauf | Direktanlauf oder Υ/Δ | Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens | ja | | | | |
| Isolierstoffklasse | F | Lager AS | 6318C3 | | | | |
| Frequenzumrichterversorgung | ja | Lager BS | 6318C3 | | | | |
| Bauform | IMB3/B5/B35 | Lagerschmierung | ja | | | | |
| Kühlart | IC411 | Gehäusematerial | Grauguß | | | | |
| Gewicht (IMB3) [kg] | 840 | Fußmaterial | Grauguß | | | | |
| Trägheitsmoment [kgm2] | 2.86 | Lagerschildmaterial | Grauguß | | | | |
| Drehrichtung | CW/CCW | Lackierung | RAL5010 | | | | |
| Schutzart | IP55 | Klimatische Ausführung | N | | | | |

| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---|----------|--|--|--|--|
| Umgebungstemperatur [°C] | bis +40 | Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m] | bis 1000 | | | | |
| Relative Luftfeuchtigkeit [%] | bis 95 | | | | | | |

| ACCESSORY | | | | | | | |
|--|---------|-------------------------|---------------|--|--|--|--|
| Klemmen-/Litzenzahl | 6 | Lager-Thermoschutz | auf Nachfrage | | | | |
| Anbauverschraubungen/Kabeleinführungen | 2 + 1 | Stillstandsheizung | auf Nachfrage | | | | |
| Wicklung-Thermoschutz | 3 x PTC | Zusätzliche Ausstattung | auf Nachfrage | | | | |

| STANDARDS |
|-------------|
| IEC 60034-1 |

| ZERTIFIKATE | |
|---------------|--|
| auf Nachfrage | |

