

SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: **3SIE315S2**

Séries: **IE3**



22-10-2025

| | PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|--------|-------------|-------|-------|---------------|---------|
| U | CONN. | f | , | • | Duty | 1 | n | Т | TL/T | TB/T | IL/I | Effici | ency at loa | d [%] | Power | r factor at l | oad [-] |
| V | - | Hz | kW | HP | - | Α | rpm | Nm | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 400 | Δ | 50 | 110 | 150 | S1 | 181 | 2978 | 353 | 1.9 | 2.9 | 6.9 | 95.4 | 95.6 | 95.2 | 0.85 | 0.89 | 0.92 |
| 690 | Y | 50 | 110 | 150 | S1 | 105 | 2978 | 353 | 1.9 | 2.9 | 6.9 | 95.4 | 95.6 | 95.2 | 0.85 | 0.89 | 0.92 |

| DONNÉES GÉNÉRALES | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|--|--|--|
| Classe de rendement | IE3 | Niveau de pression acoustique [dB] | 77 | | | |
| Hauteur d'axe | 315 | Niveau de puissance acoustique [dB] | 87 | | | |
| Nombre de pôles | 2 | Position de la boîte à bornes | sur le dessus | | | |
| Mode de démarrage | direct ou Y/Δ | Possibilité de rotation de la boîte à bornes | oui | | | |
| Classe d'isolation | F | Roulement côté DE | 6315C3 | | | |
| Alimentation par convertisseur de fréquence | à la demande | Roulement côté NDE | 6315C3 | | | |
| Dispositif de montage | IMB3/B5/B35 | Graissage des roulements | oui | | | |
| Méthode de refroidissement | IC411 | Carcasse -matériel | fonte | | | |
| Poids (IMB3) [kg] | 865 | Pattes - matériel | fonte | | | |
| Moment d'inertie [kgm2] | 0.98 | Flasque-palliers - matériel | fonte | | | |
| Direction de rotation | CW/CCW | Peinture | RAL5010 | | | |
| Degré de protection | IP55 | Exécution climatique | N | | | |

| CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES | | | | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------------|--|--|--|
| Temperature ambiante [°C] | jusqu'à +40 | Altitude au-dessus du niveau de la mer [m] | jusqu'à 1000 | | | |
| Humidité relative [%] | jusqu'à 95 | | | | | |

| ACCESSOIRE | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--|--------------|--|--|--|
| Nombre de bornes ou de fils | 6 | Sondes de température sur les palliers | à la demande | | | |
| Presse-étoupes | 2 + 1 | Résistance de chauffage | à la demande | | | |
| Sondes de température au bobinage | 3 x PTC | Dispositif de montage | à la demande | | | |

| NORMES |
|-------------|
| IEC 60034-1 |

| CERTIFICATS | |
|--------------|--|
| à la demande | |

