



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: **Sh71-6_4B**



Séries: **Multi vitesses**

24-02-2026

| PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|----------|-----------|-----------|------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----|------|--------------------------|-----|------|
| <i>U</i> | CONN. | <i>f</i> | <i>P</i> | | Duty | <i>I</i> | <i>n</i> | <i>T</i> | <i>TL/T</i> | <i>TB/T</i> | <i>IL/I</i> | Efficiency at load [%] | | | Power factor at load [-] | | |
| <i>V</i> | - | Hz | <i>kW</i> | <i>HP</i> | - | A | <i>rpm</i> | <i>Nm</i> | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 400 | Y | 50 | 0.18 | 0.24 | S1 | 0.8 | 880 | 1.95 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | - | - | 50.0 | - | - | 0.80 |
| 400 | Y | 50 | 0.25 | 0.34 | S1 | 1.0 | 1350 | 1.77 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | - | - | 50.0 | - | - | 0.90 |

DONNÉES GÉNÉRALES

| | | | |
|---|-----------------|--|---------------|
| Classe de rendement | - | Niveau de pression acoustique [dB] | - |
| Hauteur d'axe | 71 | Niveau de puissance acoustique [dB] | - |
| Nombre de pôles | 6 4 | Position de la boîte à bornes | sur le dessus |
| Mode de démarrage | direct / direct | Possibilité de rotation de la boîte à bornes | oui |
| Classe d'isolation | F | Roulement côté DE | 62032Z |
| Alimentation par convertisseur de fréquence | à la demande | Roulement côté NDE | 62032Z |
| Dispositif de montage | IMB3/B5/B35/B14 | Graissage des roulements | non |
| Méthode de refroidissement | IC411 | Carcasse -matériel | aluminium |
| Poids (IMB3) [kg] | 6 | Pattes - matériel | aluminium |
| Moment d'inertie [kgm ²] | 0.000946 | Flasque-palliers - matériel | aluminium |
| Direction de rotation | CW/CCW | Peinture | RAL5010 |
| Degré de protection | IP 54/IP 55 | Exécution climatique | U/2 |

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

| | | | |
|---------------------------|-------------|--|--------------|
| Température ambiante [°C] | jusqu'à +40 | Altitude au-dessus du niveau de la mer [m] | jusqu'à 1000 |
| Humidité relative [%] | jusqu'à 95 | | |

ACCESOIRE

| | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| Nombre de bornes ou de fils | 6 | | |
|-----------------------------|---|--|--|

NORMES

IEC 60034-1

CERTIFICATS

à la demande