

## SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: **SIE405T6** 

Séries: **NEMA Premium** 



07-06-2025

	PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES																
U	CONN.	f	,	D	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
460	Δ	60	55	75	cont.	91	1191	448.8	1.4	2	6	94.4	94.9	94.5	0.70	0.79	0.82

DONNÉES GÉNÉRALES							
Classe de rendement	NEMA PREMIUM	Niveau de pression acoustique [dB]	66				
Hauteur d'axe	405	Niveau de puissance acoustique [dB]	76				
Nombre de pôles	6	Position de la boîte à bornes	sur le côté gauche				
Mode de démarrage	direct, PWS	Possibilité de rotation de la boîte à bornes	oui				
Classe d'isolation	F	Roulement côté DE	6315C3				
Alimentation par convertisseur de fréquence	à la demande	Roulement côté NDE	6315C3				
Dispositif de montage	IMB3/IMB35	Graissage des roulements	oui				
Méthode de refroidissement	IC411	Carcasse -matériel	fonte				
Poids [Lbs]	1210	Pattes - matériel	fonte				
Moment d'inertie [Lb-Ft2]	41.9	Flasque-palliers - matériel	fonte				
Direction de rotation	CW/CCW	Peinture	RAL5010				
Degré de protection	IP55	Exécution climatique	N				

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES						
Temperature ambiante [°C]	jusqu'à +40	Altitude au-dessus du niveau de la mer [m]	jusqu'à 1000			
Humidité relative [%]	jusqu'à 95					

ACCESSOIRE							
Nombre de bornes ou de fils	12	Sondes de température sur les palliers	à la demande				
Presse-étoupes	2	Résistance de chauffage	à la demande				
Sondes de température au bobinage	3 x PTC	Dispositif de montage	à la demande				

NORM	SS .
NEMA MO	-1

CERTIFICATS
CSA

INFORMATION ADDITIONNELLE							
Désign NEMA	В	Lettre de code NEMA	G				

