



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: **dSg280S8-EP**

Séries: **Général**

16-03-2025

| PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|----|----|----|------|------|-----|-----|------|------|------|------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| U | CONN. | f | P | | Duty | I | n | T | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] | | | Power factor at load [-] | | |
| V | - | Hz | kW | HP | - | A | rpm | Nm | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 1000 | Y | 50 | 37 | 50 | S1 | 27.7 | 737 | 479 | 2 | 1.8 | 5.3 | 92.0 | 93.1 | 92.8 | 0.70 | 0.78 | 0.83 |

| DONNÉES GÉNÉRALES | | | |
|---|--------------|--|---------------|
| Classe de rendement | - | Niveau de pression acoustique [dB] | 65 |
| Hauteur d'axe | 280 | Niveau de puissance acoustique [dB] | 75 |
| Nombre de pôles | 8 | Position de la boîte à bornes | sur le dessus |
| Mode de démarrage | direct | Possibilité de rotation de la boîte à bornes | non |
| Classe d'isolation | F | Roulement côté DE | NU317 |
| Alimentation par convertisseur de fréquence | à la demande | Roulement côté NDE | 6317C3 |
| Dispositif de montage | IMB3/B5/B35 | Graissage des roulements | oui |
| Méthode de refroidissement | IC411 | Carcasse -matériel | fonte |
| Poids (IMB3) [kg] | 605 | Pattes - matériel | fonte |
| Moment d'inertie [kgm ²] | 1.47 | Flasque-paliers - matériel | fonte |
| Direction de rotation | CW/CCW | Peinture | RAL5010 |
| Degré de protection | IP55 | Exécution climatique | N |

| CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES | | | |
|------------------------------|--------------------|--|--------------|
| Temperature ambiante [°C] | de -20 jusqu'à +40 | Altitude au-dessus du niveau de la mer [m] | jusqu'à 1000 |
| Humidité relative [%] | jusqu'à 100 | | |

| ACCESSOIRE | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|
| Nombre de bornes ou de fils | 3 | Sondes de température sur les paliers | 2 x PTO (1pc/roulement) |
| Presse-étoupes | 1 | Résistance de chauffage | à la demande |
| Sondes de température au bobinage | 3 x PTO | Dispositif de montage | à la demande |

| NORMES | |
|---------------------------------------|--|
| IEC 60034-1, IEC 60079-0, IEC 60079-1 | |

| CERTIFICATS | |
|----------------|--|
| ATEX, EAC, BiH | |

| INFORMATION ADDITIONNELLE | | |
|---------------------------|--|--|
| Marquage Ex | I M2 Ex db I Mb / II2G Ex db IIA T5 Gb | |