

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO



Typ silnika: **SIE200L2A-K**

Seria: **IE1**



22-12-2024

## ELEKTRYCZNE PARAMETRY

| U   | CONN. | f  | P  |    | Duty | I  | n    | T  | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] |      |      | Power factor at load [-] |      |      |
|-----|-------|----|----|----|------|----|------|----|------|------|------|------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
|     |       |    | kW | HP |      |    |      |    |      |      |      | -                      | -    | -    | 2/4                      | 3/4  | 4/4  |
| 400 | Δ     | 50 | 30 | 40 | S1   | 52 | 2960 | 97 | 1.9  | 2.3  | 6.0  | 92.7                   | 93.2 | 92.9 | 0.81                     | 0.87 | 0.89 |
| 690 | Y     | 50 | 30 | 40 | S1   | 30 | 2960 | 97 | 1.9  | 2.3  | 6.0  | 92.7                   | 93.2 | 92.9 | 0.81                     | 0.87 | 0.89 |

## DANE OGÓLNE

|  |             |   |                 |
|--|-------------|---|-----------------|
| Klasa sprawności                           | -           | Poziom ciśnienia akustycznego [dB]      | 78              |
| Wielkość mechaniczna                       | 200         | Poziom mocy akustycznej [dB]            | 88              |
| Liczba biegunów                            | 2           | Położenie skrzynki zaciskowej           | z prawej strony |
| Rozruch                                    | DOL or Y/Δ  | Możliwość obracania skrzynki zaciskowej | tak             |
| Klasa izolacji                             | F           | łożyska strony napędowej                | 6312C3          |
| Współpraca z przełącznikiem częstotliwości | tak         | łożyska strony przeciwnapędowej         | 6312C3          |
| Forma wykonania                            | IMB3/B5/B35 | Dosmarowywanie łożysk                   | tak             |
| System chłodzenia                          | IC411       | Kadłub - materiał                       | żeliwo          |
| Masa (IMB3) [kg]                           | 245         | Łapa - materiał                         | żeliwo          |
| Moment bezwładności [kgm <sup>2</sup> ]    | 0.15        | Tarcze łożyskowe - materiał             | żeliwo          |
| Kierunek obrotów                           | CW/CCW      | Malowanie                               | RAL5010         |
| Stopień ochrony                            | IP55        | wykonanie klimatyczne                   | N               |

## WARUNKI ZAINSTALOWANIA

|                            |        |  |         |
|----------------------------|--------|--|---------|
| Temperatura otoczenia [°C] | do +40 | Wysokość zainstalowania nad poziomem morza [m] | do 1000 |
| Wilgotność względna        | do 95  |  |         |

## WYPOSAŻENIE

|                                  |         |                                 |             |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|
| Ilość zacisków lub dopływów      | 6       | Termiczne zabezpieczenie łożysk | na życzenie |
| Dławnice/wpusty kablowe          | 2 + 1   | Podgrzewacze uzwojenia          | na życzenie |
| Termiczne zabezpieczenie uzwojeń | 3 x PTC | Wyposażenie dodatkowe           | na życzenie |

## NORMY

IEC 60034-1

## CERTYFIKATY

na życzenie