



TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN

Motortyp: **SVf400X8**

Serie: **Standard wirkungsgrad**

01-09-2024

| ELEKTRISCHE PARAMETER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|------|------------------------|-----|------|--------------------------|-----|------|
| U | CONN. | f | P | | Duty | I | n | T | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] | | | Power factor at load [-] | | |
| V | - | Hz | kW | HP | - | A | rpm | Nm | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 6000 | Y | 50 | 250 | 340 | S1 | 31.7 | 742 | 3219 | 1.1 | 2.6 | 5.8 | - | - | 93.6 | - | - | 0.81 |

| ALLGEMEINE DATEN | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|
| Wirkungsgradklasse | - | Schalldruckpegel [dB] | - |
| Baugröße | 400 | Schalleistungspegel [dB] | - |
| Polzahl | 8 | Klemmkastenlage | seitlich |
| Anlauf | Direktanlauf | Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens | ja |
| Isolierstoffklasse | F | Lager AS | 6324C3 |
| Frequenzrichterversorgung | auf Nachfrage | Lager BS | 7322BTVP |
| Bauform | IM3011(V1) | Lagerschmierung | ja |
| Kühlart | IC511 | Gehäusematerial | Stahl |
| Gewicht [kg] | 2980 | Fußmaterial | Stahl |
| Trägheitsmoment [kgm ²] | 23.4 | Lagerschildmaterial | Stahl |
| Drehrichtung | CW/CCW | Lackierung | RAL5010 |
| Schutzart | IP54 | Klimatische Ausführung | N |

| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------|
| Umgebungstemperatur [°C] | von -20 bis +40 | Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m] | bis 1000 |
| Relative Luftfeuchtigkeit [%] | bis 95 | | |

| ACCESSORY | | | |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Klemmen-/Litzenzahl | 3 | Lager-Thermoschutz | 2 x Pt100 (1 Stk./Lager) |
| Anbauverschraubungen/Kabeleinführungen | 1 | Stillstandsheizung | auf Nachfrage |
| Wicklung-Thermoschutz | 6 x Pt100 (2 Stk./Phase) | Zusätzliche Ausstattung | auf Nachfrage |

| STANDARDS | |
|------------|--|
| IEC60034-1 | |

| ZERTIFIKATE | |
|---------------|--|
| auf Nachfrage | |