



TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN

Motortyp: **SUem400M12B**

Serie: **Allgemeine verwendung**

28-07-2024

ELEKTRISCHE PARAMETER																	
U	CONN.	f	P		Duty	I	n	T	TL/T	TB/T	IL/I	Efficiency at load [%]			Power factor at load [-]		
V	-	Hz	kW	HP	-	A	rpm	N	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
380	Δ	50	145	195	S1	304	486	2849	-	2.5	-	-	-	92.8	-	-	0.78

ALLGEMEINE DATEN			
Wirkungsgradklasse	-	Schalldruckpegel [dB]	-
Baugröße	400	Schalleistungspegel [dB]	-
Polzahl	12	Klemmkastenlage	rechts
Anlauf	Direktanlauf	Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens	nein
Isolierstoffklasse	F	Lager AS	NU324EM1
Frequenzrichterversorgung	nein	Lager BS	6322C3
Bauform	IMB3	Lagerschmierung	ja
Kühlart	IC611	Gehäusematerial	Grauguß + Stahl
Gewicht [kg]	2300	Fußmaterial	Grauguß
Trägheitsmoment [kgm ²]	29.9	Lagerschildmaterial	Grauguß
Drehrichtung	CW/CCW	Lackierung	RAL5010
Schutzart	IP44	Klimatische Ausführung	N

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN			
Umgebungstemperatur [°C]	bis +40	Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m]	bis 1000
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	bis 95		

ACCESSORY			
Klemmen-/Litzenzahl	6+3	Lager-Thermoschutz	auf Nachfrage
Anbauverschraubungen/Kabeleinführungen	2	Stillstandsheizung	auf Nachfrage
Wicklung-Thermoschutz	3 x PTC	Zusätzliche Ausstattung	auf Nachfrage

STANDARDS	
IEC 60034-1	

ZUSÄTZLICHE INFORMATION			
Rotor-Spannung [V]	395	Rotor-Strom [A]	221