



## MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: **3SIE112M8**

Serie: **IE3**



14-03-2025

### PARAMETRI ELETTRICI

U	CONN.	f	P		Duty	I	n	T	TL/T	TB/T	IL/I	Efficiency at load [%]			Power factor at load [-]		
			kW	HP								-	-	-	2/4	3/4	4/4
400	Δ	50	1.5	2.0	S1	3.9	700	20.5	1.7	2.0	4.6	79.2	80.8	79.7	0.47	0.60	0.70
690	Y	50	1.5	2.0	S1	2.2	700	20.5	1.7	2.0	4.6	79.2	80.8	79.7	0.47	0.60	0.70

### DATI GENERALI

Classe di efficienza	IE3	Pressione sonora [dB]	47
Altezza d'asse	112	Potenza sonora [dB]	56
Poli	8	Posizione scatola morsettiera	sopra
Metodo di avviamento	DOL o Y/D	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	63062ZC3
Alimentazione da inverter	si	Cuscinetto NDE-Side	63062ZC3
Forma di montaggio	IMB3/B5/B35/B14	Ingrassatori	no
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	alluminio
Peso (IMB3) [kg]	33.5	Materiale piedi	alluminio
Momento d'inerzia [kgm <sup>2</sup> ]	0.0168	Coperchi cuscinetto	Ghisa
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010
Grado di protezione IP	IP55	Esecuzione climatica	N

### CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambiente	fino a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000
Umidità relativa [%]	a +95		

### ACCESSORI

Numero di terminali o cavi	6	Sensore di temperatura nei cuscinetti	su richiesta
Pressacavi	1	Scaldiglie	su richiesta
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	su richiesta	accessori opzionali	su richiesta

### STANDARD / NORME

IEC 60034-1

### CERTIFICATI

su richiesta