



MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: **2SIE225M2C**

Serie: **IE2**

12-12-2024

| PARAMETRI ELETTRICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|----|----|----|------|----|------|-----|------|------|------|------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| U | CONN. | f | P | | Duty | I | n | T | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] | | | Power factor at load [-] | | |
| V | - | Hz | kW | HP | - | A | rpm | Nm | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 400 | Δ | 50 | 55 | 75 | S1 | 94 | 2968 | 177 | 1.9 | 2.6 | 6.5 | 94.3 | 94.3 | 93.7 | 0.81 | 0.86 | 0.90 |
| 690 | Y | 50 | 55 | 75 | S1 | 55 | 2968 | 177 | 1.9 | 2.6 | 6.5 | 94.3 | 94.3 | 93.7 | 0.81 | 0.86 | 0.90 |

| DATI GENERALI | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|---------|
| Classe di efficienza | IE2 | Pressione sonora [dB] | 78 |
| Altezza d'asse | 225 | Potenza sonora [dB] | 88 |
| Poli | 2 | Posizione scatola morsettiera | sopra |
| Metodo di avviamento | DOL o Y/D | Possibilità di rotazione della scatola morsettiera | si |
| Classe di isolamento | F | Cuscinetto DE-Side | 6313C3 |
| Alimentazione da inverter | si | Cuscinetto NDE-Side | 6313C3 |
| Forma di montaggio | IMB3/B5/B35 | Ingrassatori | si |
| Sistema di raffreddamento | IC411 | Materiale cassa | Ghisa |
| Peso (IMB3) [kg] | 415 | Materiale piedi | Ghisa |
| Momento d'inerzia [kgm ²] | 0.33 | Coperchi cuscinetto | Ghisa |
| Direzione di rotazione | CW/CCW | Verniciatura | RAL5010 |
| Grado di protezione IP | IP55 | Esecuzione climatica | N |

| CONDIZIONI AMBIENTALI | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | fino a +40 | Altitudine sul livello del mare [m] | fino a 1000 |
| Umidità relativa [%] | a +95 | | |

| ACCESSORI | | | |
|---|---------|---------------------------------------|--------------|
| Numero di terminali o cavi | 6 | Sensore di temperatura nei cuscinetti | su richiesta |
| Pressacavi | 2 + 1 | Scaldiglie | su richiesta |
| Sensore di temperatura negli avvolgimenti | 3 x PTC | accessori opzionali | su richiesta |

| STANDARD / NORME | |
|------------------|--|
| IEC 60034-1 | |

| CERTIFICATI | |
|--------------|--|
| su richiesta | |