



MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: **PSh90L-4**

Serie: **IE1**

14-03-2025

PARAMETRI ELETTRICI																	
U	CONN.	f	P		Duty	I	n	T	TL/T	TB/T	IL/I	Efficiency at load [%]			Power factor at load [-]		
V	-	Hz	kW	HP	-	A	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
230	Δ	50	2.2	3.0	S1	9.1	1410	14.9	2.7	2.9	5.45	75.6	78.4	78.0	0.55	0.70	0.78
400	Y	50	2.2	3.0	S1	5.2	1410	14.9	2.7	2.9	5.45	75.6	78.4	78.0	0.55	0.70	0.78

DATI GENERALI			
Classe di efficienza	-	Pressione sonora [dB]	61
Altezza d'asse	90	Potenza sonora [dB]	71
Poli	4	Posizione scatola morsettiera	sopra
Metodo di avviamento	DOL	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	6205 2Z C3
Alimentazione da inverter	si	Cuscinetto NDE-Side	6205 2Z C3
Forma di montaggio	IMB3/B5/B35	Ingrassatori	no
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	alluminio
Peso (IMB3) [kg]	19.4	Materiale piedi	alluminio
Momento d'inerzia [kgm ²]	0.0034	Coperchi cuscinetto	alluminio
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010
Grado di protezione IP	IP55	Esecuzione climatica	N

CONDIZIONI AMBIENTALI			
Temperatura ambiente	fino a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000
Umidità relativa [%]	a +95		

ACCESSORI			
Numero di terminali o cavi	6	Sensore di temperatura nei cuscinetti	su richiesta
Pressacavi	1	Scaldiglie	su richiesta
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	su richiesta	accessori opzionali	su richiesta

STANDARD / NORME	
IEC 60034-1	

CERTIFICATI	
su richiesta	