



MOTOR DATA SHEET

 Tipo motore: **Sg180M-2**

 Serie: **IE1**

14-03-2025

PARAMETRI ELETTRICI

U	CONN.	f	P		Duty	I	n	T	TL/T	TB/T	IL/I	Efficiency at load [%]			Power factor at load [-]		
			kW	HP								-	A	rpm	Nm	-	-
400	Δ	50	22	30	S1	39.8	2920	71.95	2.5	2.5	6.0	89.5	90.8	90.6	0.80	0.86	0.88
690	Y	50	22	30	S1	23.1	2920	71.95	2.5	2.5	6.0	89.5	90.8	90.6	0.80	0.86	0.88

DATI GENERALI

Classe di efficienza	-	Pressione sonora [dB]	77
Altezza d'asse	180	Potenza sonora [dB]	88
Poli	2	Posizione scatola morsettiera	sopra
Metodo di avviamento	DOL o Y/D	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	63112Z
Alimentazione da inverter	si	Cuscinetto NDE-Side	63112Z
Forma di montaggio	IMB3/B5/B35/B14	Ingrassatori	su richiesta
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	Ghisa
Peso (IMB3) [kg]	165	Materiale piedi	Ghisa
Momento d'inerzia [kgm ²]	0.076	Coperchi cuscinetto	Ghisa
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010
Grado di protezione IP	IP55	Esecuzione climatica	N

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambiente	fino a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000
Umidità relativa [%]	a +95		

ACCESSORI

Numero di terminali o cavi	6	Sensore di temperatura nei cuscinetti	su richiesta
Pressacavi	1	Scaldiglie	su richiesta
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	su richiesta	accessori opzionali	su richiesta

STANDARD / NORME

IEC 60034-1

CERTIFICATI

su richiesta