



MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: **Sh63-8B**

Serie: **IE1**

04-12-2024

PARAMETRI ELETTRICI

U	CONN.	f	P		Duty	I	n	T	TL/T	TB/T	IL/I	Efficiency at load [%]			Power factor at load [-]		
			kW	HP								-	-	-	2/4	3/4	4/4
230	Δ	50	0.06	0.08	S1	1.10	660	0.86	1.4	1.4	1.4	10.7	15.3	28.0	0.41	0.45	0.48
400	Y	50	0.06	0.08	S1	0.65	660	0.86	1.4	1.4	1.4	10.7	15.3	28.0	0.41	0.45	0.48

DATI GENERALI

Classe di efficienza	-	Pressione sonora [dB]	50
Altezza d'asse	63	Potenza sonora [dB]	57
Poli	8	Posizione scatola morsettiera	sopra
Metodo di avviamento	DOL o Y/D	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	62022Z
Alimentazione da inverter	si	Cuscinetto NDE-Side	62022Z
Forma di montaggio	IMB3/B5/B35/B14	Ingrassatori	no
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	alluminio
Peso (IMB3) [kg]	4.1	Materiale piedi	alluminio
Momento d'inerzia [kgm ²]	0.000307	Coperchi cuscinetto	alluminio
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010
Grado di protezione IP	IP 54/IP 55	Esecuzione climatica	U/2

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambiente	fino a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000
Umidità relativa [%]	a +95		

ACCESSORI

Numero di terminali o cavi	6	Sensore di temperatura nei cuscinetti	no
Pressacavi	1	Scaldiglie	su richiesta
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	su richiesta	accessori opzionali	su richiesta

STANDARD / NORME

IEC 60034-1

CERTIFICATI

su richiesta