



## MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: **Sh90S-6**

Serie: **IE1**

04-12-2024

| PARAMETRI ELETTRICI |       |    |      |     |      |     |     |      |      |      |      |                        |      |      |                          |      |      |
|---------------------|-------|----|------|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| U                   | CONN. | f  | P    |     | Duty | I   | n   | T    | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] |      |      | Power factor at load [-] |      |      |
| V                   | -     | Hz | kW   | HP  | -    | A   | rpm | Nm   | -    | -    | -    | 2/4                    | 3/4  | 4/4  | 2/4                      | 3/4  | 4/4  |
| 230                 | Δ     | 50 | 0.75 | 1.0 | S1   | 3.6 | 915 | 7.83 | 1.9  | 2.2  | 3.7  | 70.2                   | 73.3 | 72.4 | 0.48                     | 0.62 | 0.72 |
| 400                 | Y     | 50 | 0.75 | 1.0 | S1   | 2.1 | 915 | 7.83 | 1.9  | 2.2  | 3.7  | 70.2                   | 73.3 | 72.4 | 0.48                     | 0.62 | 0.72 |

| DATI GENERALI                         |                 |  |           |
|---------------------------------------|-----------------|--|-----------|
| Classe di efficienza                  | -               | Pressione sonora [dB]                              | 55        |
| Altezza d'asse                        | 90              | Potenza sonora [dB]                                | 65        |
| Poli                                  | 6               | Posizione scatola morsettiera                      | sopra     |
| Metodo di avviamento                  | DOL             | Possibilità di rotazione della scatola morsettiera | si        |
| Classe di isolamento                  | F               | Cuscinetto DE-Side                                 | 62052Z    |
| Alimentazione da inverter             | si              | Cuscinetto NDE-Side                                | 62052Z    |
| Forma di montaggio                    | IMB3/B5/B35/B14 | Ingrassatori                                       | no        |
| Sistema di raffreddamento             | IC411           | Materiale cassa                                    | alluminio |
| Peso (IMB3) [kg]                      | 13.5            | Materiale piedi                                    | alluminio |
| Momento d'inerzia [kgm <sup>2</sup> ] | 0.002           | Coperchi cuscinetto                                | alluminio |
| Direzione di rotazione                | CW/CCW          | Verniciatura                                       | RAL5010   |
| Grado di protezione IP                | IP55            | Esecuzione climatica                               | N         |

| CONDIZIONI AMBIENTALI |            |                                     |             |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente  | fino a +40 | Altitudine sul livello del mare [m] | fino a 1000 |
| Umidità relativa [%]  | a +95      |                                     |             |

| ACCESSORI                                 |              |                                       |              |
|---|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Numero di terminali o cavi                | 6            | Sensore di temperatura nei cuscinetti | su richiesta |
| Pressacavi                                | 1            | Scaldiglie                            | su richiesta |
| Sensore di temperatura negli avvolgimenti | su richiesta | accessori opzionali                   | su richiesta |

| STANDARD / NORME |  |
|------------------|--|
| IEC 60034-1      |  |

| CERTIFICATI  |  |
|--------------|--|
| su richiesta |  |