



MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: **PSh90L-4_2**

Serie: **MULTI SPEED**



15-03-2025

PARAMETRI ELETTRICI

U	CONN.	f	P		Duty	I	n	T	TL/T	TB/T	IL/I	Efficiency at load [%]			Power factor at load [-]		
			kW	HP								-	-	-	2/4	3/4	4/4
400	Δ	50	1.6	2.10	S1	3.7	1405	10.88	1.9	2.1	5.0	74.13	75.5	73.7	0.64	0.77	0.85
400	YY	50	2.4	3.3	S1	4.5	2780	8.24	1.4	2.0	4.8	82.41	83.62	82.6	0.85	0.92	0.94

DATI GENERALI

Classe di efficienza	-	Pressione sonora [dB]	63 66
Altezza d'asse	90	Potenza sonora [dB]	77 78
Poli	4 2	Posizione scatola morsettiera	sopra
Metodo di avviamento	DOL / DOL	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	62052Z
Alimentazione da inverter	su richiesta	Cuscinetto NDE-Side	62052Z
Forma di montaggio	IMB3/B5/B35/B14	Ingrassatori	no
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	alluminio
Peso (IMB3) [kg]	21.5	Materiale piedi	alluminio
Momento d'inerzia [kgm ²]	0.0148	Coperchi cuscinetto	alluminio
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010
Grado di protezione IP	IP 55	Esecuzione climatica	N

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambiente	fino a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000
Umidità relativa [%]	a +95		

ACCESSORI

Numero di terminali o cavi	6	Sensore di temperatura nei cuscinetti	su richiesta
Pressacavi	1	Scaldiglie	su richiesta
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	su richiesta	accessori opzionali	su richiesta

STANDARD / NORME

IEC 60034-1

CERTIFICATI

su richiesta