

MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: **ESg143T-2**

Serie: **NEMA EPACT**



15-03-2025

| PARAMETRI ELETTRICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|----|-----|-----|-------|---|------|----|------|------|------|--------|-------------|-------|-------|---------------|---------|
| U | CONN. | f | ı | D | Duty | 1 | n | Т | TL/T | TB/T | IL/I | Effici | ency at loa | d [%] | Power | r factor at l | oad [-] |
| V | - | Hz | kW | HP | - | Α | rpm | Nm | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 460 | | 60 | 1.1 | 1.5 | cont. | 2 | 3500 | | 2.75 | 3.2 | 8.2 | 77.5 | 81.4 | 82.5 | | | |

| DATI GENERALI | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---------|--|--|--|--|
| Classe di efficienza | NEMA EPACT | Altezza d'asse | 143 | | | | |
| Poli | 2 | Classe di isolamento | F | | | | |
| Alimentazione da inverter | su richiesta | Sistema di raffreddamento | IC411 | | | | |
| Direzione di rotazione | CW/CCW | Verniciatura | RAL5010 | | | | |
| Esecuzione climatica | N | | | | | | |

| CONDIZIONI AMBIENTALI | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|-------------|--|--|--|
| Temperatura ambiente | fino a +40 | Altitudine sul livello del mare [m] | fino a 1000 | | | |
| Umidità relativa [%] | a +95 | | | | | |

| ACCESSORI | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| accessori opzionali | su richiesta | | | | | |

| STANDARD / NORME |
|------------------|
| NEMA MG-1 |

| CERTIFICATI | |
|-------------|--|
| CSA | |

| INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Codice NEMA | К | | | | | |

