



since 1921

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Typ silnika: **Sh560H6C**Seria: **Wysoka sprawność**

14-03-2025

## ELEKTRYCZNE PARAMETRY

| U    | CONN. | f  | P    |      | Duty | I   | n   | T     | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] |     |      | Power factor at load [-] |     |      |
|------|-------|----|------|------|------|-----|-----|-------|------|------|------|------------------------|-----|------|--------------------------|-----|------|
| V    | -     | Hz | kW   | HP   | -    | A   | rpm | Nm    | -    | -    | -    | 2/4                    | 3/4 | 4/4  | 2/4                      | 3/4 | 4/4  |
| 6000 | Y     | 50 | 1600 | 2150 | S1   | 184 | 996 | 15341 | 0.8  | 2.2  | 6.5  | -                      | -   | 97.6 | -                        | -   | 0.86 |

## DANE OGÓLNE

|  |                            |   |                             |
|--|----------------------------|---|-----------------------------|
| Klasa sprawności                           | -                          | Poziom ciśnienia akustycznego [dB]      | 82                          |
| Wielkość mechaniczna                       | 560                        | Poziom mocy akustycznej [dB]            | -                           |
| Liczba biegunów                            | 6                          | Położenie skrzynki zaciskowej           | górn*/ z boku               |
| Rozruch                                    | bezpośredni                | Możliwość obracania skrzynki zaciskowej | tak                         |
| Klasa izolacji                             | F                          | łożyska strony napędowej                | NU230EM1+6230MC3 / *6232MC3 |
| Współpraca z przemiennikiem częstotliwości | na życzenie                | łożyska strony przeciwnapędowej         | NU226EM1/*7332BMP           |
| Forma wykonania                            | B3/B35/V1*                 | Dosmarowywanie łożysk                   | tak                         |
| System chłodzenia                          | IC411                      | Kadłub - materiał                       | żeliwo                      |
| Masa (IMB3) [kg]                           | 9210                       | Łapa - materiał                         | żeliwo                      |
| Moment bezwładności [kgm <sup>2</sup> ]    | 148                        | Tarcze łożyskowe - materiał             | żeliwo                      |
| Kierunek obrotów                           | CW lub CCW (wg zamówienia) | Malowanie                               | RAL5010                     |
| Stopień ochrony                            | IP55                       | wykonanie klimatyczne                   | N                           |

## WARUNKI ZAINSTALOWANIA

|                            |               |  |         |
|----------------------------|---------------|--|---------|
| Temperatura otoczenia [°C] | od -20 do +40 | Wysokość zainstalowania nad poziomem morza [m] | do 1000 |
| Wilgotność względna        | do 95         |  |         |

## WYPOSAŻENIE

|                                  |                        |                                 |                           |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Ilość zacisków lub dopływów      | 3                      | Termiczne zabezpieczenie łożysk | 2 x Pt100 (1szt./łożysko) |
| Dławnice/wpusty kablowe          | 1                      | Podgrzewacze uzwojenia          | na życzenie               |
| Termiczne zabezpieczenie uzwojeń | 6 x Pt100 (2szt./fazę) | Wyposażenie dodatkowe           | na życzenie               |

## NORMY

IEC 60034-1

## CERTYFIKATY

na życzenie